Acabado Humedo Mate

Sellador Acabado Humedo Mate

Calificación: Sin calificación
Price

Ask a question about this product

Description

Todo pedido es definitivo de acuerdo a su necesidad y producto autorizado, de tener alguna duda por favor comentarlo con su vendedor hasta concluir su compra y realizar su deposito, esto con la finalidad de que usted no compre un producto en linea y no sea el que requiere.

Plazo de entrega: 1 a 15 días

Entrega en tienda: Área metropolitana Ciudad de México

entrega en obra con cargo adicional, 100 m2 en adelante sin cargo por su entrega

Foráneo: Se entrega en fletera, la fletera determina el costo y se el envia siendo esta la responsable de la entrega a su domicilio.

En caso de necesitar tarima o que el cliente lo solicite, este se cobrara adicional mente

Usted realiza su pedido en linea y solo pasa a recogerlo

Sellador a base de resinas termoplásticas de un solo componente para uso en interior y exterior.

ACABADO HÚMEDO o MOJADO MATE

FUNCIÓN

Proporciona una película plástica invisible de alta dureza, flexibilidad y penetración a los materiales tratados, estos adquieren una alta resistencia a

aceites, grasas, químicos y naftas. Los materiales de Alta Porosidad tratados adquieren una protección contra lluvia, sol, hielo, además de reducir la probabilidad de cuarteaduras y desprendimientos de polvo, logrando con esto reducir considerablemente los gastos de mantenimiento y alargar la vida útil de los materiales, los materiales tratados mantienen un aspecto natural que se modifica por el número de capas aplicadas. Las superficies de Alta Porosidad tales como Concretos Canteras, Piedras, Ladrillos, Barros, Fachaletas, Adoquines, Sillares, etc. mantienen su aspecto y acabado natural (este se pude modificar dependiendo por el número de capas aplicadas). Este producto no se debe utilizar en materiales pulidos, pulidos y abrillantados, vitrificados, plastificados, asfálticos, barros mecanizados, mármoles y granitos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extraña. Para superficies ya selladas, eliminar lo más posible la capa de sellador existente y si la capa no es eliminada, lijar hasta eliminar el brillo. Para acabados pulidos, lijar la superficie para promover el anclaje.

APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha, rodillo, colocando 1 ó 2 capas que saturen completamente la superficie, el secado entre cada capa es de 1 a 2 Hrs. Y su curado final es de 24 Hrs. Este producto no debe mezclarse en su estado líquido con ningún otro producto.

RENDIMIENTO.

De 4 a 6 metros cuadrados por litro a una capa dependiendo de la superficie y el método de aplicación. Se recomienda realizar pruebas para determinar un rendimiento más exacto.

Comentarios

There are yet no reviews for this product.