

Acabado Mojado Brillante



Calificación: Sin calificación

Price

[Ask a question about this product](#)

Description

Todo pedido es definitivo de acuerdo a su necesidad y producto autorizado, de tener alguna duda por favor comentarlo con su vendedor hasta concluir su compra y realizar su deposito, esto con la finalidad de que usted no compre un producto en linea y no sea el que requiere.

Plazo de entrega: 1 a 15 días

Entrega en tienda: Area metropolitana Ciudad de Mexico

entrega en obra con cargo adicional, 100 m2 en adelante sin cargo por su entrega

Foráneo: Se entrega en fletera, la fletera determina el costo y se el envía siendo esta la responsable de la entrega a su domicilio.

En caso de necesitar tarima o que el cliente lo solicite, este se cobrara adicional mente

Usted realiza su pedido en linea y solo pasa a recogerlo

ACABADO MOJADO BRILLANTE

Sellador-Barniz a base de resinas termoplásticas de un solo componente con alta protección a los rayos UV, listo para usarse en interior y exterior.

USOS

Ideal para el sellado y barnizado de superficies porosas, en especial losetas de barro.

FUNCIÓN

Proporciona una película plástica brillante de alta dureza, flexibilidad y penetración a los materiales tratados, estos adquieren una alta resistencia a aceites, grasas, químicos y naftas, además de un acabado mojado.

Las canteras, piedras, tejas, adoquín, concreto, mármol anticado, sillares, adobes, ladrillos, fachaletas, losetas de barro, adquieren una protección contra lluvia, sol, hielo, además de reducir la probabilidad de cuarteaduras y desprendimientos de polvo, logrando con esto reducir considerablemente los gastos de mantenimiento y a largar la vida útil de los materiales.

APLICACIÓN

Las superficie a sellar deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, salitres y otras materias extrañas, puede aplicarse con brocha, rodillo. Se recomienda colocar 1 ó 2 capas que saturen completamente la superficie. El secado entre cada capa es de 2 horas y el secado final es de 4 horas.

PRECAUCIONES

Este producto contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada causa graves daños a la salud, es inflamable y contiene disolventes volátiles. Use guantes de hule, gafas de seguridad y mascarilla durante su manejo y aplicación. No se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con la piel lave con agua abundante y jabón, en caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 min y en caso de ingestión no se provoque el vómito y busque ayuda médica inmediata. Prohibida su venta a menos de edad.

RENDIMIENTO

De 4 a 6 metros cuadrados por litro a una capa dependiendo de la superficie y el método de aplicación. Se recomienda realizar pruebas para determinar un rendimiento más exacto.

Comentarios

There are yet no reviews for this product.