

Acabado Natural Sin Brillo



Sellador Acabado Natural Sin Brillo

Calificación: Sin calificación
Price

[Ask a question about this product](#)

Description

Todo pedido es definitivo de acuerdo a su necesidad y producto autorizado, de tener alguna duda por favor comentelo con su vendedor hasta concluir su compra y realizar su deposito, esto con la finalidad de que usted no compre un producto en linea y no sea el que requiere.

Plazo de entrega: 1 a 15 días

Entrega en tienda: Área metropolitana Ciudad de México

entrega en obra con cargo adicional, 100 m² en adelante sin cargo por su entrega

Foráneo: Se entrega en flitera, la flitera determina el costo y se el envía siendo esta la responsable de la entrega a su domicilio.

En caso de necesitar tarima o que el cliente lo solicite, esto se cobrara adicional mente

Usted realiza su pedido en línea y solo pasa a recogerlo.

ACABADO NATURAL SIN BRILLO

USOS

Como repelente de agua sobre bases minerales como cantera, ladrillo, mármol, concreto, loseta de barro, madera, fachaleta, piedra, tejas, yeso u otros materiales porosos.

VENTAJAS

Por su excelente impregnación se adhiere a los materiales dotándolos de una capa permeable, permitiendo a estos su respiración, proporcionándoles una protección segura contra lluvias torrenciales, eflorescencia de alcalinidad, al manchado de polvo y hollín, al crecimiento de moho y algas, así como también impide la absorción por capilaridad logrando con esto que los materiales estén secos la mayor parte del tiempo para evitar la erosión de estos. **Los materiales sellados con Sellador de silicon, no son alterados en su apariencia y adquieren una protección contra la erosión, logrando con esto un incremento en la duración y la disminución de los costos de mantenimiento.**

APLICACION

Las superficie a sellar deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, salitres y otras materias extrañas, puede aplicarse con brocha, pistola fumigadora, rodillo y en caso de superficies pulidas y brillantadas puede aplicarse con el método de muñequado (Consiste en mojar una tela con el sellador y aplicarlo en el material tallándolo hasta lograr su impregnación). Se recomienda colocar 2 capas que saturen completamente la superficie, dejando pasar una hora entre cada capa. Su secado final es de 4 Hrs y su curado final es de 24 Hrs. Para superficies de acabado pulido y brillantado al aplicar el sellador y dejar penetrar por espacio de 10 minutos y el sellador que no se penetre hay que retirarlo con un trapo seco. No deje que el sellado que no se penetre en la superficie se seque superficialmente.

PRECAUCIONES

Este producto contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada causa graves daños a la salud, es inflamable y contiene disolventes volátiles.

Use guantes de hule, gafas de seguridad y mascarilla durante su manejo y aplicación. No se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con la piel lave con agua abundante y jabón, en caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 min y en caso de ingestión no se provoque el vómito y busque ayuda médica inmediata. Prohibida su venta a menores de edad.

RENDIMIENTO

De 4 a 6 metros cuadrados por litro a una capa dependiendo de la superficie y el método de aplicación. Se recomienda realizar pruebas para determinar un rendimiento más exacto.

Comentarios

There are yet no reviews for this product.